



# SODAL

## ACRYRUB SLC

SODAL S.A.  
Cordillera #352-B  
Quilicura – Santiago – Chile  
www.soudalchile.cl



### PRODUCTOS

TIPO	PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	APLICACIONES	IMAGEN
SELLANTE ARQUITECTÓNICO	ACRYRUB SLC	<p>Sellador acrílico siliconizado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para interiores y exteriores.</li> <li>- Resistente a rayos UV.</li> <li>- Resistente a temperaturas desde -60°C hasta +180°C.</li> <li>- Alta elasticidad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplicaciones en mampostería, juntas de dilatación.</li> <li>- Tiene una tolerancia a la elasticidad de hasta un 12%.</li> <li>- Buena adherencia e imprimación sobre sustratos porosos.</li> </ul>	



### OPORTUNIDAD CRÉDITOS LEED V4:

### CERTIFICACIONES LEED® v4 APLICABLES:

	New Construction (NC)	Core & Shell (CS)	Schools (S)	Retail (R)	Data Centers (DC)	Warehouses & Distribution Centers (WDC)	Hospitality (H)	Healthcare (HC)	Commercial Interiors (CI)	Existing Buildings (EB)	Homes	Multifamily Midrise
MR Prerrequisito: Política de Mantenimiento y Renovación de Instalaciones - O+M	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	N/A
MR Crédito: Compras – Mantenimiento y Renovación de Instalaciones – O+M	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	N/A
IEQ Crédito: Materiales de Bajas Emisiones - BD+C y ID+C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A

BD+C: Diseño y Construcción  
IO+M: Operación y Mantenimiento  
ID+C: Interiores Comerciales

✓ : El producto aporta a este sistema de certificación  
N/A : El crédito no aplica a este sistema de certificación



- La información contenida en este documento corresponde a la validación de los antecedentes entregados por la empresa, en base a los estándares asociados a los sistemas de Certificación LEED mencionados en la presente ficha. Este documento no constituye una certificación del producto, ni garantiza el cumplimiento de la normativa local vigente.
- Las conclusiones de este estudio se aplican solamente a los productos aquí mencionados y está sujeto a la invariabilidad de las condiciones técnicas del producto y de los requerimientos abordados por la certificación LEED V4, 2013 Edition.
- De no existir variaciones asociadas a lo anterior, la validez del estudio será de 2 años a partir de la fecha de emisión de este documento: 30/04/2020.

# SOUDAL

Categoría: Materiales y Recursos



## ACRYRUB SLC

### CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

#### PRERREQUISITOS Y CRÉDITOS APLICABLES

**MR Prerrequisito: Política de Mantenimiento y Renovación de Instalaciones**

Sistema de Certificación Aplicable O+M: EB / S / R / DC / WDC / H

**PUNTOS POSIBLES**

Req. Obligatorio

**MR Crédito: Compras – Mantenimiento y Renovación de Instalaciones**

Sistema de Certificación Aplicable O+M: EB / S / R / DC / WDC / H

**PUNTOS POSIBLES**

1 - 2 puntos

#### CONTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO

**SOUDAL, a través de su línea de adhesivos y sellantes,** contribuye en el cumplimiento del prerrequisito y crédito, ya que aportan a reducir la cantidad de materiales contaminantes del medioambiente utilizados en el renovaciones del edificio. Materiales de piso, cielo y muro, incluyendo sus terminaciones deben cumplir con lo establecido en CDPH SM V1.1.-2010. Además adhesivos y sellantes de aplicación húmeda deben cumplir con lo establecido en el South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Regla 1168, del 1 de Julio, 2005.

El sellante arquitectónico ACRYRUB SLC de la empresa SOUDAL, contribuye a estos créditos, ya que no supera los niveles límites de VOCs indicados en el estándar SCAQMD, Regla #1168:

#### SELLANTE ARQUITECTÓNICO

PRODUCTO	CONTENIDO SÓLIDO (% masa)	CONTENIDO DE AGUA (% masa)	Contenido VOC menos agua, menos compuestos exentos (gr/litros) *	LÍMITE VOC (gr/litros)
ACRYRUB SLC	81,6	18,3	1,07	50

\* Nota: Los valores entregados por el fabricante solo corresponden al contenido de VOC, el cual aportaría en la categoría de adhesivos y sellantes interiores aplicados en el sitio (incluyendo adhesivos de piso) donde el 100% de los productos aplicados debe cumplir con el contenido de VOC. Aunque el producto no aportaría en el cumplimiento de al menos 90% del volumen de los productos aplicados en obra que deben cumplir con las emisiones de VOC.

- Categoría Ubicación y Transporte
- Categoría Sitios Sustentables
- Categoría Eficiencia en el uso de agua
- Categoría Eficiencia Energética
- Categoría Materiales y Recursos
- Categoría Calidad del ambiente interior
- Categoría Innovación en el Diseño

1. La información contenida en este documento corresponde a la validación de los antecedentes entregados por la empresa, en base a los estándares asociados a los sistemas de Certificación LEED mencionados en la presente ficha. Este documento no constituye una certificación del producto, ni garantiza el cumplimiento de la normativa local vigente.
2. Las conclusiones de este estudio se aplican solamente a los productos aquí mencionados y está sujeto a la invariabilidad de las condiciones técnicas del producto y de los requerimientos abordados por la certificación LEED V4, 2013 Edition.
3. De no existir variaciones asociadas a lo anterior, la validez del estudio será de 2 años a partir de la fecha de emisión de este documento: 30/04/2020.



## ACRYRUB SLC

### CONTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA LEED®:

#### PRERREQUISITOS Y CRÉDITOS APLICABLES

##### IEQ Crédito: Materiales de Bajas Emisiones

Sistema de Certificación Aplicable BD+C: NC / CS / S / R / HC / DC / WDC / H / HC

Sistema de Certificación Aplicable ID+C: CI / R / H

##### PUNTOS POSIBLES

1 - 3 puntos

1 - 3 puntos

#### CONTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO

**SOULDAL, a través de su línea de adhesivos y sellantes,** contribuye en el cumplimiento de crédito, ya que ayudan a reducir la concentración de contaminantes químicos que pueden perjudicar la calidad del aire, la salud de los ocupantes, su productividad y el medioambiente. Materiales deben cumplir con lo establecido en CDPH SM V1.1.-2010. Además adhesivos y sellantes de aplicación húmeda deben cumplir con lo establecido en el South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Regla 1168, del 1 de Julio, 2005.

El sellante arquitectónico ACRYRUB SLC de la empresa SOULDAL, contribuye a éste crédito, ya que no supera los niveles límites de VOCs indicados en el estándar SCAQMD, Regla #1168:

#### SELLANTE ARQUITECTÓNICO

PRODUCTO	CONTENIDO SÓLIDO (% masa)	CONTENIDO DE AGUA (% masa)	Contenido VOC menos agua, menos compuestos exentos (gr/litros) *	LÍMITE VOC (gr/litros)
ACRYRUB SLC	81,6	18,3	1,07	50

\* Nota: Los valores entregados por el fabricante solo corresponden al contenido de VOC, el cual aportaría en la categoría de adhesivos y sellantes interiores aplicados en el sitio (incluyendo adhesivos de piso) donde el 100% de los productos aplicados debe cumplir con el contenido de VOC. Aunque el producto no aportaría en el cumplimiento de al menos 90% del volumen de los productos aplicados en obra que deben cumplir con las emisiones de VOC.

- Categoría Ubicación y Transporte
- Categoría Sitios Sustentables
- Categoría Eficiencia en el uso de agua
- Categoría Eficiencia Energética
- Categoría Materiales y Recursos
- Categoría Calidad del ambiente interior
- Categoría Innovación en el Diseño

1. La información contenida en este documento corresponde a la validación de los antecedentes entregados por la empresa, en base a los estándares asociados a los sistemas de Certificación LEED mencionados en la presente ficha. Este documento no constituye una certificación del producto, ni garantiza el cumplimiento de la normativa local vigente.
2. Las conclusiones de este estudio se aplican solamente a los productos aquí mencionados y está sujeto a la invariabilidad de las condiciones técnicas del producto y de los requerimientos abordados por la certificación LEED V4, 2013 Edition.
3. De no existir variaciones asociadas a lo anterior, la validez del estudio será de 2 años a partir de la fecha de emisión de este documento: 30/04/2020.